

# RUČNI PALETNI VILIČAR 2,2 TONE S4 1150X525



## HIDRAULIČNA PUMPA KAO U OSTALIM GS MODELIMA

Pumpa je dizajnirana s iznimnom pažnjom za detalje kako bi imala vrhunske karakteristike.

- Otporan i pouzdan monoblok pumpe od lijevanog željeza štiti sve komponente izbjegavajući slučajno oštećenje. Kućište pumpe je strojno obrađeno čime su postignute iznimno precizne tolerancije.
- Kromirani klip i uljna brtva: za sprječavanje hrđe i curenje ulja tijekom uporabe.
- Ventil maksimalnog tlaka: štiti viličar od preopterećenja.
- ON/OFF ventil spuštanja

## STANDARDNA OPREMA

- Gumeni kotači kod ručke upravljanja
- Poliuretan kotači kod vilica
- Blago svinuta ručka upravljanja
- ON/OFF ventil spuštanja

## JEDNOSTAVNA INSTALACIJA

Sustav upravljanja se brzo i jednostavno postavlja.

Veza upravljača/pumpe preko dva potpuno zavarena spoja koji jamče vrhunsku robusnost u najtežim primjenama



## OPIS

|                                                |               |      |
|------------------------------------------------|---------------|------|
| 1.1 Proizvođač                                 | PRAMAC-LIFTER |      |
| 1.3 Pogon                                      | Pješak        |      |
| 1.4 Upravljanje                                | Ručno         |      |
| 1.5 Nosivost                                   | Q Kg          | 2200 |
| 1.6 Težište                                    | c mm          | 600  |
| 1.8 Udaljenost između osi kotača i baze vilice | x mm          | 932  |
| 1.9 Razmak između centra kotača                | y mm          | 1192 |

## PODACI O TEŽINI

|                                                 |    |      |
|-------------------------------------------------|----|------|
| 2.1 Težina                                      | Kg | 65   |
| 2.2 Opterećenje stražnje osovine (opterećeno)   | Kg | 1585 |
| 2.2 Opterećenje prednje osovine (opterećeno)    | Kg | 680  |
| 2.3 Opterećenje stražnje osovine (neopterećeno) | Kg | 23   |
| 2.3 Opterećenje prednje osovine (neopterećeno)  | Kg | 42   |

## PODACI O KOTAČIMA

|                                        |        |     |
|----------------------------------------|--------|-----|
| 3.1 Vrsta kotača prednjih              | GUMA   |     |
| 3.1 Vrsta kotača stražnjih             | POLY   |     |
| 3.2 Promjer kotača prednjih            | mm     | 200 |
| 3.2 Širina gazne plohe kotača prednjih | mm     | 45  |
| 3.3 Promjer kotača stražnjih           | mm     | 82  |
| 3.3 Širina kotača stražnjih            | mm     | 60  |
| 3.5 Količina kotača kod vilica         | br     | 4   |
| 3.6 Prednji trag viličara              | b10 mm | 155 |
| 3.7 Stražnji trag viličara             | b11 mm | 375 |

## DIMENZIJE

|                                              |        |      |
|----------------------------------------------|--------|------|
| 4.4 Visina dizanja                           | h3 mm  | 115  |
| 4.9 Visina ručke upravljanja max             | h14 mm | 1185 |
| 4.9 Visina ručke upravljanja min             | h14 mm | 710  |
| 4.15 Visina spuštene vilice                  | h13 mm | 85   |
| 4.19 Duljina viličara                        | l1 mm  | 1550 |
| 4.20 Duljina pogonske jedinice               | l2 mm  | 400  |
| 4.21 Širina viličara                         | b1 mm  | 525  |
| 4.22 Debljina vilica                         | s mm   | 55   |
| 4.22 Širina vilica                           | e mm   | 150  |
| 4.22 Duljina vilica                          | l mm   | 1150 |
| 4.25 Vanjski razmak vilica                   | b5 mm  | 525  |
| 4.32 Slobodni prostor pola koraka            | m2 mm  | 30   |
| 4.34 Širina radnog prostora 800x1200 uzdužno | Ast mm | 2048 |
| 4.35 Radijus okretanja                       | Wa mm  | 1367 |

## KARAKTERISTIKE

|                                        |         |      |
|----------------------------------------|---------|------|
| 5.2 Brzina dizanja (opterećen)         | potisak | 12   |
| 5.2 Brzina dizanja (bez opterećenja)   | potisak | 12   |
| 5.3 Brzina spuštanja (opterećen)       | m/s     | 0.06 |
| 5.3 Brzina spuštanja (bez opterećenja) | m/s     | 0.02 |

